

| <b>Dane techniczne</b>  |   |
|---|---|
| <b>Architektura</b>   |   |
| System operacyjny   | LINUX   |
| Obudowy Rack 1/Rack 2/Rack 3  | 3/6/9 slotów                                    |
| Dowolna konfiguracja do 3 modułów   | Do 27 slotów                                    |
| Zasilanie awaryjne  | Tak   |
| <b>Serwer komunikacyjny</b>   |   |
| Poczta głosowa  | Od 2 do 8 portów                                |
| Pamięć poczty głosowej  | Do 200 godzin                                   |
| Automatyczny operator   | 2 poziomy/ 10 opcji na każdym poziomie          |
| Grupy poszukiwawcze   | Dystrybucja cykliczna/równoległa/sekwencyjna    |
| Powitania   | Do 8  |
| Muzyka w czasie oczekiwania   | Do 10 minut                                     |
| Języki  | Do 4  |
| Książka telefoniczna  | 3000 pozycji                                    |
| Automatyczny wybór trasy (ARS)  | 500 wpisów                                      |
| <b>Terminale i środowisko robocze</b>   |   |
| Użytkownicy telefonii głosowej (analogowa, cyfrowa, DECT i IP)                        | 236   |
| Użytkownicy VoIP (telefony IP i telefony emulowane programowo)                        | 200   |
| Terminale H.232 (V2)  | 150   |
| <b>Łączność bezprzewodowa</b>   |   |
| Radiowe stacje bazowe (IBS)   | 60  |
| Przenośne aparaty Reflexes™   | 120   |
| <b>Serwer CTI</b>   |   |
| Zintegrowany serwer CTI   | CSTA/TAPI                                       |
| Klienci PIMphony korzystający z zintegrowanego serwera CTI                            | 200   |
| Monitorowanie CSTA  | Do 236  |
| Sesje CSTA  | Do 25   |
| <b>Linie miejskie</b>   |   |
| Łąca analogowe  | Do 72   |
| Dostęp pierwotny PRA  | Do 9  |
| Dostęp podstawowy BRA   | Do 12   |
| Łąca IP   | Do 96   |
| <b>e-serwer</b>   |   |
| Współużytkowany dostęp do internetu:<br>✓ Isdn<br>✓ Zewnętrzny modem ADSL lub router  | Do 128 kb/s (2 kanały B)<br>Do 10mb/s           |
| Użytkownicy internetu   | 200   |
| Firewall  | Pełne monitorowanie/NAT                         |
| Serwer proxy / cache  | 1,5 GB na buforowanie podręczne stron sieci web |
| Serwer poczty elektronicznej  | IMAP4/POP3/SMTP/MIME/ETRN                       |
| Szkrzynki poczty elektronicznej   | 200   |
| Pamięć poczty elektronicznej  | 10 GB   |
| Zdalni pracownicy wykorzystujący połączenia w wirtualnej sieci prywatnej (PPTP/IPSec) | 50  |
| Połączenia wirtualnej sieci prywatnej w sieciach lokalnych (IPSec)                    | 50  |
| <b>Infrastruktura i usługi sieci lokalnej</b>   |   |
| Wbudowany przełącznik LAN ??  | 10/100BaseT z automatycznym wykrywaniem         |
| Dostępne porty  | 168   |
| Usługi w sieci lokalnej   | DHCP/DNS  |
| Serwer plików   | 4 GB  |